

Image not found or type unknown



ООО «Остек-ЭК»

Молдавская ул., д. 5, стр. 2, г. Москва, Россия, 121467

Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,

www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

ИНН 7731481077, КПП 773101001,

ОГРН 5147746189070, ОКПО 17182643

Двусторонняя шлифовка (lapping) AMSSEC ADL-1605L



Описание

ADL-1605L — это полуавтоматическая установка двухстороннего шлифования различных материалов.

Применение

- Si, SiC, GaAs, GaN
- Стекло

- Композиты
- другое

Преимущества

- 4 независимых привода
- Высокая производительность
- Множество доступных параметров для настройки процесса
- Система виброизоляции

Технические характеристики

Диаметр рабочей зоны	16 дюймов
Привод верхнего круга	мотор 9,2 кВт, 5-40 RPM
Верхний шлифовальный круг	1140×410×55 мм
Давление верхнего круга	40 — 1000 кг*с, шаг изменения 5 кг*с
Привод нижнего круга	11 кВт, 5 — 60 RPM
Нижний шлифовальный круг	1140×410×55 мм
Подача жидкости	0,5 — 50 л/мин, бак 40 литров, встроенный насос
Управление	встроенный ПЛК, монитор 10,4"
Габариты	1850×2800×2500 мм
Вес	7500 кг